

广东官方水性木器漆价格

生成日期：2025-10-27

家居涂装中，进行水性木器漆施工，在高温气候下有时会产生一些异常问题：如漆膜起皱，漆膜附着力差，漆膜开裂，漆层发白等，影响施工进度及装饰效果。这就要求施工人员在施工前对产品的施工程序、施工要求有明确的了解，并具有熟练的施工技能，确保高温天气下的比较好装饰效果。下面就对这种高温天气下的异常情况作分析：一、漆膜起皱一些施工人员在使用水性木器漆进行平涂时，采取一次性厚涂方式，结果丰满度是极好，但漆膜表面出现起皱现象。产生问题的原因是厚涂的水性漆漆膜在高温下，漆膜表层迅速干燥成膜而厚厚的内层却干燥缓慢，在干燥过程中漆的流动产生张力差，导致**终成膜表面不平，即起皱。因此施工时，不要一次厚涂，特别不要以直接倾倒的方法，仍应采取薄涂，保证涂层均匀干燥成膜，达到漆膜平整效果。二、漆膜附着力差夏季气温高，部分地区空气中湿度又大。一般的水性木器漆施工后，会发现涂层层间粘接不牢，产生附着不良现象，出现层与层之间相互剥离，甚至可以像撕皮一样整片撕下。造成漆膜层间附着力不良的直接原因是油漆工施工时，层间没有打磨所致。由于油漆工为赶时间，在下一道工序时，未经打磨，而是直接涂刷于上一道漆膜上，加上气温高。上海水性木器漆的技术难点是什么？广东官方水性木器漆价格

高温或高湿气候下进行水性木器漆施工经常会产生一些异常问题：如漆膜起皱、漆膜附着力差、漆膜开裂、漆层发白等，这些都会影响施工进度及装饰效果。那么，在高温高湿天下进行水性木器漆施工时，要注意哪些问题？1. 漆膜起皱水性木器漆漆膜在高温下会迅速干燥，而厚厚的内层却干燥缓慢，在干燥过程中漆的流动产生张力差，导致**终成膜表面不平，也就是我们常说的起皱。因此施工时不要一次成型，应采取薄涂，保证涂层均匀干燥成膜，达到漆膜平整的效果。2. 漆膜附着力差在高温、高湿的环境下，一般的水性木器漆施工后会发现涂层间粘结不牢，产生附着不良现象，出现层与层之间相互剥离，甚至可以像撕皮一样整片撕下，造成漆膜层间附着力不良。其直接原因是油漆工施工时层间没有打磨所致。因此，在高温天气施工时，每层间要充分打磨，增进附着力，同时施工安排在早晚为宜，确保产品的质量得以体现。3. 漆膜开裂这个现象也是在高温施工中较为常见的，由于在施工的过程中，漆层涂膜太厚，导致表层干燥成膜速度快，而厚厚的内层却干燥缓慢，直接造成了漆膜开裂等现象。同时，也要注意板材的质量问题，建议选购稳定性好的板材。4. 漆层发白主要是施工环境湿度太大。广东官方水性木器漆价格上海水性木器漆的发展方向是哪里？

水性木器漆之底材处理系列

产品名称：防涨筋水性木器清底漆

产品特点：防木材遇水涨筋，耐打磨，干燥速度快。 适用于木材导管易涨筋处理。

产品名称：封丹宁水性木器清底漆

产品特点：封闭单宁保护面漆不受底材污染。 含单宁的实木底材处理。

产品名称：封油脂水性木器清底漆

产品特点：封闭油脂保护面漆不受底材污染。 含油脂的实木底材处理。

产品名称：UV固化木器透明底漆

产品特点：高硬透明，光泽度高，固化迅速。 平面地板、家具板材处理。

水性木器漆以其无害环保、无气味、可挥发物极少、不燃不爆的高安全性、不黄变、涂刷面积大等优点，随着人们环保意识的增强，越来越受到市场的欢迎。水性木器漆的种类尽管当前市场上水性木器漆品牌众多，但论据其主要成分的不同，不外乎分为以下四类：1. 以丙烯酸为主要成分的水性木器漆，主要特点是附着力好，不会加深木器的颜色，但耐磨及抗化学性较差，漆膜硬度较软，铅笔法则试为HB□丰满度较差，综合性能一般，施工易产生缺点。因其成本较低且技术含量不高，是大部分水性漆企业推向市场的主要产品。这也是形成大多数人认为水性漆不好的原因所在。其优点是价格便宜。2. 以丙烯酸与聚氨酯的合成物为主要成分的水性木器漆，其特点除了秉承丙烯酸漆的特点外，又增加了耐磨及抗化学性强的特点，有些企业标为水性聚脂漆。漆膜硬度较好，铅笔法则试为1H□丰满度较好，综合性能接近油性漆。目前国内只有少数几家企业可以生产。3. 聚氨酯水性漆，其综合性能优越，丰满度高，漆膜硬度可达到，耐磨性能甚至超过油性漆，使用寿命、色彩调配方面都有明显优势。为水性漆中的高级产品。4. 伪水性漆，使用时还要添加固化剂或化学品。上海水性木器漆的应用有哪些？

一面漆雾沾染。刷涂用软毛刷，要求不掉毛、柔软、吸水性强，使用前先捋尽固定不牢的毛，并用清水洗净，甩干水后再用。必须注意，毛刷蘸漆之前一定要预先用水润湿，但不得有滴水，否则漆刷很快干固报废，或者漆刷中的漆变干起渣，影响涂装效果。喷涂可用普通空压机或空气喷式无气喷涂机，高压无气喷涂机不常用于高级涂饰。喷枪口径-，压力3-5bar□漆液输出量可调。喷涂设备中一切与漆液接触的部件都必须用不锈钢制造，或者用聚四氟乙烯衬里保护，不得用铝制件。水、水性树脂以及涂料中的添加剂可能含有可与铝及铝合金反应的物质，这些化合物会导致铝材产生点状锈蚀、粉化以及漆液的污染、变色。擦涂用的丝棉团不得掉纤维，使用前也必须先用水浸湿并挤干水分。此外，还需要准备打磨用的砂布，从200#到1000#的都会用到，特别是600#以上的砂布用得**多。不可用含有硬脂酸盐的砂布，否则打磨后硬脂酸盐的残留物可能引起在涂漆液缩孔。漆液使用前要充分搅拌均匀，特别是色漆和加有消光粉的漆搅拌是十分必要的。不要用震荡的方法混合漆。为了保证涂漆质量，水性漆用前必须过滤。清漆用300目以上的滤网，色漆用200目以上的滤网过滤，工厂图抓过用相应目数的纸芯过滤器过滤。上海水性木器漆会赚到钱吗？广东官方水性木器漆价格

上海水性木器漆未来会有怎样的发展方向？广东官方水性木器漆价格

比如“硬化剂”、“漆膜增强剂”、“**稀释水”等等，有些也可以加水稀释，但溶剂含量很高，对人体危害更大，有些甚至超过油性漆的毒性，还有一些企业标为水性聚酯漆。消费者很容易分辨出来。选购知道了水性木器漆的分类，消费者就可根据自己的需要进行选择，如需要价钱便宜的，只要选择首要类水性漆即可；要是中档以上、比较讲究的装修，则比较好用第二类的或第三类水性漆。不过种类虽然清楚了，想要分清市面上的水性木器漆也不是轻而易举的事。因各厂家在水性漆的名称及成分标识上并不统一，容易让消费者产生混淆。如以丙烯酸为主要成分的水性漆就有丙烯酸和丙烯酸酯两种标法。消费者比较好能够通过鼻闻的方法来辅助判断：丙烯酸有点酸的味道，聚氨酯则有些淡淡的油脂香味。涂装前的准备水性木器漆涂装应在木工活结束后进行。不管空间环境多么狭窄有限，必须清洁干净，不得有积尘，飞灰和杂乱物品。涂装环境的比较好状态是室温，并且温度恒定，湿度在70%以下，伴有柔和的通风。在这种条件下可保证水分快速蒸发，减少或消除木纹起颗粒、长毛刺等现象。涂装环境温度低于15℃。或高于30℃都会影响涂装效果。涂装宜选晴好天气进行。喷涂施工前必须将不需上漆处遮盖严实。广东官方水性木器漆价格

上海沐春风建筑科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的精细化学品行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**上海沐春风和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！